

Sorte 450

Gitterband, selbstklebend

Beschreibung

Die Sorte 450 besteht aus einem reißfesten Glasfasergewebe, das mit einem synthetischem Kautschukkleber beschichtet ist.

Anwendung

Das Gitterband dient vorwiegend zur Stoßkantenüberbrückung beim Zusammenfügen von Gipskartonplatten. Es dient aber auch bei der Reparatur von Rissen und Löchern. Die Anwendung ist schnell, einfach und rationell.

Technische Daten

Träger	Glasfasergewebe
Flächengewicht	Rohware 50 g/m ² Fertigware 65 g/m ²
Zugfestigkeit	Kette 90 N/cm Schuß 140 N/cm
Klebstoff	Hotmelt
Kerndurchmesser	50 mm
Farbe	weiß
Länge	20 m, 45 m, 90 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm x m	Rollen pro Karton
48 x 20	60
48 x 90	24
100 x 45	27

Grid-Tape, self-adhesive

Product Description

Type 450 is made of a tear proof fibreglass reinforcement coated with an synthetic rubber glue.

Application

The Grid-Tape mainly serves to bridge joints of gypsum plaster boards. But it is also useful for repairing of cracks and wholes. Application is rapid, easy and efficient.

Technical Data

Backing	fiberglass mesh
Area weight	raw material 50 g/m ² finished material 65 g/m ²
Tensile strength	warp 90 N/cm weft 140 N/cm
Adhesive	hotmelt
Core diameter	50 mm
Colour	white
Length	20 m, 45 m, 90 m

Packaging

Roll width mm x m	Rolls per carton
48 x 20	60
48 x 90	24
100 x 45	27

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.