

Sorte 553



Profi+ PE-Bautenschutzband

Beschreibung

Die Sorte 553 besteht aus einer gerillten und gewebeverstärkten Polyethylenfolie, die einseitig mit einem speziellen Acrylatkleber beschichtet ist. Durch die Rillung ist das Band einfach per Hand im rechten Winkel abzureißen. Der Acrylatkleber ist weitgehend weichmacherbeständig. Die Sorte 553 ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 553 wird als Maler- und Gipsband für kurz- und langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet. Durch den speziellen Acrylatkleber ist es für das Abkleben von pulverbeschichteten oder eloxierten Aluminium besonders gut geeignet.

Technische Daten

Träger	gewebeverstärkte Polyethylenfolie
Gesamtdicke	140 µ
Dehnung bis Bruch	18 %
Klebkraft auf Stahl	2 N/cm
Zugfestigkeit	65 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 40° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	30

Pro+ PE-Protection-Tape

Product Description

Type 553 consists of a grooved and fabric reinforced polyethylene-foil coated with a special acrylic glue. Due to this grooving the tape is easily tearable in an right angle by hand. The acrylic glue is to a large extent resistant to plasticizers. Type 553 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks.

Application

Type 553 is used as a painters and plasterers tape for short and long term masking works indoors and outdoors. Due to the special acrylic glue it is also particularly suitable for powdercoated and eloxadized aluminium.

Technical Data

Backing	fabric reinforced polyethylene-foil
Total thickness	140 µ
Elongation at break	18 %
Adhesion on steel	2 N/cm
Tensile strength	65 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	up to 40° C
Core diameter	76 mm
Colour	green
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	30

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.