

## Sorte 410



### UV-Gewebeband blau

#### Beschreibung

Das UV-Gewebeklebeband Sorte 410 besteht aus einem strapazierfähigen, reißfesten, wasserdichten, PE-beschichteten Gewebe und ist einseitig klebend. Das Gewebeband ist mit einem UV-beständigem Naturkautschukkleber beschichtet und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Die Sorte 410 hat eine hohe Anfangsklebkraft, auch bei niedrigen Temperaturen.

#### Anwendung

Die Sorte 410 dient als Abdeckband für die verschiedensten Oberflächen innen und außen. Es lässt sich rückstandsfrei von vielen Untergründen entfernen. Das Steinband für sicheres Abkleben für den Maler, Stuckateur und Verputzer.

#### Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebkraft auf Stahl	2,74 N/cm
Zugfestigkeit	58,8 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 40° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	blau
Länge	25 m

#### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24

### UV-Cloth-Tape blue

#### Product Description

The UV resistant cloth tape Type 410 consists of a heavy duty, tear-and waterproof, PE-coated cloth and is adhesive on one side. Type 410 is coated with a special natural rubber glue of high UV stability and tackiness, even at low temperatures. You can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks.

#### Application

Type 410 serves as cloth tape for different surfaces in- and outdoors. It can be removed off many surfaces without leaving any residues. The stone tape of painters and plasterers choice for secure masking.

#### Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Elongation at break	12 %
Adhesion on steel	2,74 N/cm
Tensile strength	58,8 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 40° C
Core diameter	76 mm
Colour	blue
Length	25 m

#### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	64
25	48
30	40
38	32
50	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.