

Sorte 562



Premium-Putzerband

Beschreibung

Die Sorte 562 besteht aus einem PE-beschichtetem Polyesterfadengelege, das einseitig mit einem synthetischem Kautschukkleber beschichtet ist. Es hat eine hohe Anfangshaftung und klebt auch bei niedrigeren Temperaturen gut. Die Sorte 562 ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 562 wird als Putzerband für die verschiedensten Abdeckarbeiten im Außen- und Innenbereich eingesetzt. Es ist bestens geeignet für leicht raue und raue Untergründe.

Premium-Plastertape

Product Description

Type 562 consists of a PE-coated polyester thread which is coated with a synthetic rubber glue. It has a high initial tack and sticks well even at low temperatures. Type 562 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks.

Application

Type 562 is used as plaster tape for many different surfaces outside and inside. It is very well suitable for semi rough and rough surfaces.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	175 µ
Dehnung bis Bruch	25 %
Klebkraft auf Stahl	7 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 75° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
48	36

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	175 µ
Elongation at break	25 %
Adhesion on steel	7 N/cm
Tensile strength	30 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 75° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	33 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
48	36

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.